

# GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES HOUTEN TRAPPEN

## 1. Algemeen gebruik

- Gebruik de trap uitsluitend voor normaal loopverkeer.
    - Oneigenlijk gebruik voorkomen, zoals erg zware onderdelen over de trap vervoeren.
  - Gebruik de trap met schoon schoeisel. Voorkeur gaat uit naar lopen op sokken.
  - Vermijd springen, rennen of zware puntbelastingen (bijv. hakken of zware voorwerpen laten vallen).
  - Laat kinderen niet op de trap spelen of glijden.
  - Kleine kinderen alleen onder toezicht van een volwassene in verband met valgevaar.
- 

## 2. Klimaatomstandigheden

Hout is een natuurproduct en reageert op veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid.

- Ideale luchtvochtigheid: **40–60% RV**. Oók ruimten onder de trap.
  - Temperatuur: **15–25 °C**.
    - Houd rekening met (extra warmte van) vloerverwarmingverdelers, deze worden regelmatig onder de trap geplaatst.
  - Voorkom langdurige blootstelling aan vocht, condens of direct zonlicht.
  - Gebruik bij nieuwbouw of renovatie altijd voldoende ventilatie om bouwvocht te vermijden.
  - Ruimten onder de trap behoren altijd droog en geventileerd te zijn, vooral afgesloten ruimten!
- 

## 3. Schoonmaken

### Regulier onderhoud

- Verwijder stof en vuil met een **droge of licht vochtige doek**.
- Gebruik een stofzuiger met zachte borstel voor moeilijk bereikbare hoeken.

### Wat mag niet

- Geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals bleek, ammoniak of schuurmiddelen. Ook niet bij stalen spijlen!
  - Geen overmatige hoeveelheden water; dit kan kromtrekken of verkleuring veroorzaken.
  - Geen water in antislip-stripsspelingen en/op oplegnesten, dit veroorzaakt schade.
  - Geen stoomreiniger gebruiken.
- 

## 4. Bescherming van het oppervlak

De trap is door Synwood Trappen voorzien van een grondlaag of afwerking (lak, coating of verf\*, tenzij anders overeengekomen). Voor een mooie en duurzame uitstraling:

- Dient u de trap zelf van een afwerklaag te voorzien.
  - Vermijd scherpe voorwerpen of schoeisel (met bijvoorbeeld metalen onderdelen).
  - Werk kleine beschadigingen tijdig bij met passende lak of olie.
  - Controleer jaarlijks (of naar gelang intensief gebruik) de afwerklaag en werk slijtageplekken bij.
-

## 5. Veiligheid

- Zorg voor goede verlichting van de trap en overloop.
- Gebruik leuningen en traphekken zoals voorgeschreven.
- Houd de treden vrij van obstakels zoals speelgoed, tassen of kleding.
- Controleer jaarlijks of leuningen en bevestigingen stevig blijven vastzitten.

## 6. Intensief gebruik

In ruimtes met intensief gebruik (bijv. kantoor of verhuurwoningen):

- Overweeg een extra bescherm laag of anti-slip afwerking.
- Controleer de trap vaker op loszittende delen en slijtage.

## 7. Onderhoud bij gelakte trappen

- Reinig met een **mild schoonmaakmiddel** speciaal voor gelakte oppervlakken.
- Behandel de laklaag eens per 2–5 jaar opnieuw, afhankelijk van gebruik en slijtage.
- Indien van toepassing; antislip-strips zijn voor het schilderen eenvoudig tijdelijk te verwijderen om ze schoon te houden.

## 8. Wat te doen bij krimp, scheurtjes of geluiden

- Kleine scheurtjes en krimpssporen zijn normaal door natuurlijke werking van hout.
- Bij overmatige werking: controleer de luchtvochtigheid, pas indien nodig de binnenklimaatregeling aan.
- Kraken hoort bij een houten trap. Bij ongebruikelijk of overmatig gekraak: tijdig melden bij de installateur voor controle van verbindingen.

## 10. Contact en service

Voor vragen, onderhoudsadvies of garantiewerkzaamheden kunt u contact opnemen met:

### Synwood Trappen

Nijverdalseweg 149  
7461 AG Rijssen  
(088) 0548 100  
info@synwoodtrappen.nl

\* Traponderdelen zijn in de fabriek behandeld met;

- Watergedragen dekkende verf; wit RAL 9010, grijs RAL 7031 of zwart Ral 9005, of;
- Watergedragen transparante lak, of;
- Rubio mono coating, deze laag heeft geen nadere afwerking, voor onderhoud van deze coating verwijzen wij u graag naar de website van de leverancier; <https://www.rubiomonocoat.com/nl/c/kleuren/cat/interior/rmc-oil-plus-2c?country=nl>, of;
- Anders overeengekomen.

a) en b) zijn Grundlagen, deze dienen na een lichte schuurgang van een afwerklaag te worden voorzien.

**Synwood Trappen**  
Nijverdalseweg 149  
7461 AG Rijssen  
T (088) 0548 100

**Synwood Staaldesign**  
Nijverdalseweg 149  
7461 AG Rijssen  
T (0548) 544 563

**Ontdek Synwood**  
Wilt u meer informatie?  
[www.synwoodtrappen.nl](http://www.synwoodtrappen.nl)  
info@synwoodtrappen.nl

**Iban** NL57RABO0307754324  
**Btw** NL855770065B01  
**Bic** RABONL2U  
**Kvk** 64667790