

GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES HOUTEN TRAPPEN

1. Algemeen gebruik

- Gebruik de trap uitsluitend voor normaal loopverkeer.
 - Oneigenlijk gebruik voorkomen, zoals erg zware onderdelen over de trap vervoeren.
- Gebruik de trap met schoon schoeisel. Voorkeur gaat uit naar lopen op sokken.
- Vermijd springen, rennen of zware puntbelastingen (bijv. hakken of zware voorwerpen laten vallen).
- Laat kinderen niet op de trap spelen of glijden.
- Kleine kinderen alleen onder toezicht van een volwassene in verband met valgevaar.

2. Klimaatomstandigheden

Hout is een natuurproduct en reageert op veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid.

- Ideale luchtvochtigheid: **40–60% RV**. Ook ruimten onder de trap.
- Temperatuur: **15–25 °C**.
 - Houd rekening met (extra warmte van) vloerverwarmingverdelers, deze worden regelmatig onder de trap geplaatst.
- Voorkom langdurige blootstelling aan vocht, condens of direct zonlicht.
- Gebruik bij nieuwbouw of renovatie altijd voldoende ventilatie om bouwvocht te vermijden.
- Ruimten onder de trap behoren altijd droog en geventileerd te zijn, vooral afgesloten ruimten!

3. Schoonmaken

Regulier onderhoud

- Verwijder stof en vuil met een **droge of licht vochtige doek**.
- Gebruik een stofzuiger met zachte borstel voor moeilijk bereikbare hoeken.

Wat mag niet

- Geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals bleek, ammoniak of schuurmiddelen. Ook niet bij stalen spijlen!
- Geen overmatige hoeveelheden water; dit kan kromtrekken of verkleuring veroorzaken.
- Geen water in antislipstripsspinnings en/op oplegnesten, dit veroorzaakt schade.
- Geen stoomreiniger gebruiken.

4. Bescherming van het oppervlak

De trap is door Synwood Trappen voorzien van een grondlaag of afwerking (lak, coating of verf*, tenzij anders overeengekomen). Voor een mooie en duurzame uitstraling:

- Dient u de trap zelf van een afwerklaag te voorzien.
- Vermijd scherpe voorwerpen of schoeisel (met bijvoorbeeld metalen onderdelen).
- Werk kleine beschadigingen tijdig bij met passende lak of olie.
- Controleer jaarlijks (of naar gelang intensief gebruik) de afwerklaag en werk slijtageplekken bij.

5. Veiligheid

- Zorg voor goede verlichting van de trap en overloop.
 - Gebruik leuningen en traphekken zoals voorgeschreven.
 - Houd de treden vrij van obstakels zoals speelgoed, tassen of kleding.
 - Controleer jaarlijks of leuningen en bevestigingen stevig blijven vastzitten.
-

6. Intensief gebruik

In ruimtes met intensief gebruik (bijv. kantoor of verhuurwoningen):

- Overweeg een extra bescherm laag of antislip afwerking.
 - Controleer de trap vaker op loszittende delen en slijtage.
-

7. Onderhoud bij gelakte trappen

- Reinig met een **mild schoonmaakmiddel** speciaal voor gelakte oppervlakken.
 - Behandel de laklaag eens per 2–5 jaar opnieuw, afhankelijk van gebruik en slijtage.
 - Indien van toepassing; antislipstrips zijn voor het schilderen eenvoudig tijdelijk te verwijderen om ze schoon te houden.
-

8. Wat te doen bij krimp, scheurtjes of geluiden

- Kleine scheurtjes en krimpssporen zijn normaal door natuurlijke werking van hout.
 - Bij overmatige werking: controleer de luchtvochtigheid, pas indien nodig de binnenklimaatregeling aan.
 - Kraken hoort bij een houten trap. Bij ongebruikelijk of overmatig gekraak: tijdig melden bij de installateur voor controle van verbindingen.
-

10. Contact en service

Voor vragen, onderhoudsadvies of garantiewerkzaamheden kunt u contact opnemen met:

Synwood Trappen

Nijverdalseweg 149
7461 AG Rijssen
(088) 0548 100
info@synwoodtrappen.nl

* Traponderdelen zijn in de fabriek behandeld met;

- a) Watergedragen dekkende verf; wit RAL 9010, grijs RAL 7031 of zwart Ral 9005, of;
- b) Watergedragen transparante lak, of;
- c) Rubio mono coating, deze laag heeft geen nadere afwerking, voor onderhoud van deze coating verwijzen wij u graag naar de website van de leverancier; https://www.rubiomonocoat.com/nl/c/kleuren/cat/interior/rmc_oil_plus_2c?country=nl, of;
- d) Anders overeengekomen.

a) en b) zijn grondlagen, deze dienen na een lichte schuurgang van een afwerklaag te worden voorzien.

Synwood Trappen
Nijverdalseweg 149
7461 AG Rijssen
T (088) 0548 100

Synwood Staaldesign
Nijverdalseweg 149
7461 AG Rijssen
T (0548) 544 563

Ontdek Synwood
Wilt u meer informatie?
www.synwoodtrappen.nl
info@synwoodtrappen.nl

Iban NL57RABO0307754324
Btw NL855770065B01
Bic RABONL2U
Kvk 64667790